

FOYERS MODULAIRES DE BRUNNER




BSK 11 avec Pano-rama-Kamin 70/25/40/25

État: 2023-02-01



BRUNNER®
made in germany.

Dessins cotés - BSK 11 avec Panorama-Kamin 70/25/40/25



Pour les schémas nous recommandons le logiciel Palette CAD. Schémas régulièrement mis à jour sur www.brunner.de
Options possibles sur les cadres/raccord sortie de fumées/raccord air de combustion/palier de support sont marqués en couleur.

Planification et montage - BSK 11 avec Panorama-Kamin 70/25/40/25

Testé selon	EN 13229	
Données pour vérification des performance		
Puissance thermique nominale déclarée	kW	8
Consommation de combustible	kg/h	2,4
Débit massique des gaz de fumée	g/s	7
Température des gaz brûlés	°C	210
Pression de refoulement nécessaire ¹⁾	Pa	12
Air de combustion consommé	m³/h	22
Raccord de l'air de combustion Ø	mm	125
Éléments du revêtement ²⁾		
Surface de base (largeur x profondeur)	mm	600 x 720
Hauteur totale	mm	1856
Hauteur d'anneau d'extension	mm	250
Distances minimales		
par rapport au mur d'installation	cm	5
par rapport au mur d'installion avec plaques de protection thermique	cm	0
par rapport au mur d'installation inflammable	cm	10
par rapport au mur d'installation inflammable avec plaques de protection thermique	cm	5
dessus du poêle par rapport au plafond	cm	50
Sections grillagées ³⁾		
L'air de convection	cm²	723
Air amené	cm²	732
Poids		
Poids total	kg	460
Répond à l'exigence/les valeurs limites pour:		
Allemagne / Autriche / Suisse / Norvège		1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / -

1) Clapet d'étranglement recommandé

2) Caractéristiques de qualité des éléments de revêtement d'aspect béton (béton apparent de classe 2-3)

Tolérances dimensionnelles des pièces moulées

Rectitude: +/- 2 mm/m

Longueur/largeur/épaisseur: +/- 2 mm

Perpendicularité : +/- 2 mm

Planéité : +/- 2,5 mm

Aspect de surface par rapport à la face visible

Texture: fermée et largement uniforme ; réparations des changement de teinte et fissures fines autorisées.

Porosité : max. trois trous de diamètre <10 mm et de profondeur <10 mm (surface de référence 100x100 mm).

Teinte : décolorations claires/foncées régulières sur de grandes surfaces et voile de ciment autorisés ; pas de taches de rouille ou de saleté ni de couches de déversement différentes.

Remarque: les différences de teinte (par ex. l'anneaux d'extension) peuvent être corrigées par une application de peinture de type lasure, (notre recommandation : DecoLasur Matt teinté dans la teinte Schiefer16, marque Caparol). Le kit de révision BRUNNER (art. 900300) peut être utilisé pour réparer les composants de revêtement.

3) Ouvertures de convection existantes. Si la construction diffère du kit système fourni (par exemple, construction jusqu'au plafond ou construction fermée), les données dans la fiche technique du foyer sont déterminantes pour réaliser la section des ouvertures d'air de convection.