

**Poêle à bois Managa**

Poêle à bois en acier noir pour bûches de 33 cm, rond sur socle, puissance nominale 6 kW, accumulateur en option



Hautes performances énergétiques et environnementales, double combustion par injecteur d'air, sole foyère en fonte, grande chambre de combustion en thermo-béton, système vitre propre sur vitre galbée.

**Eco Design**

Le label  
du chauffage au bois

**Description**

- Corps en acier noir
- Porte de bucher incluse
- Réglages air primaire et secondaire indépendants
- Porte à fermeture trois points
- Accumulateur de chaleur de 54 kg en option
- Air raccordable à l'extérieur (en option)
- Poignée froide argentée
- Poêle rond
- Foyer en thermo-béton

**Données techniques****Puissance nominale****6,30 kW**

Rendement	80 %
CO %	0,0800 %
CO mg	1000 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx mg	114 mg/Nm <sup>3</sup>
COG mg	55 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	31 mg/Nm <sup>3</sup>
mN - mmin	5 g/s
TwN - Twmin	330 °C
PwN - Pwmin	12 pa

### Caractéristiques générales

Norme	EN 16510
Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	70 %
Largeur - Hauteur - Profondeur	556 - 1300 - 516 mm
Bûches	33 cm
Indice I'	0,40
Diamètre buse	150 mm
Poids	170 kg
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	10 - 15 - 80 cm

---

### Plan

