

Poêle à bois Oval Tunnel - supports multiples

Poêle à bois contemporain Oval Tunnel, suspendu, sur pieds, ou sur plateau. Puissance nominale 11.6 kW.



2 grandes vitres ovales donnant une vue exceptionnelle sur le jeu des flammes, système vitres propres. Une seule manette de réglage d'air pour des flammes faciles à contrôler.

**Eco Design**

Le label
du chauffage au bois

Description

- Poêle ovale en acier couleur anthracite
- 2 portes ouvrables
- Raccordement arrivée d'air extérieur vertical par le dessous
- Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite moulée
- Corps du poêle en acier double parois. Une lame d'air circule entre les 2 parois pour un chauffage par convection naturelle
- Existe en modèle Fixed (suspendu au plafond), sur pieds bois, sur base ronde ou sur plateau (2.00 m)
- Possibilité d'un plateau sur mesure d'une longueur de 1.2 à 2.20 m et d'une hauteur de 35 cm à 45 cm (plateau de longueur 2.00 m et de hauteur 40 cm en standard)

En savoir plus...

[FF-Gamme-Oval-DG.mp4](#)

Données techniques

Puissance nominale	11,60 kW
Rendement	82 %
CO %	0,0900 %
CO mg	1071 mg/Nm ³
NOx mg	94 mg/Nm ³
COG mg	87 mg/Nm ³
Poussières (PM)	21 mg/Nm ³
mN - mmin	8,4 g/s
TwN - Twmin	270 °C
PwN - Pwmin	12 pa

Caractéristiques générales

Norme	EN 16510
Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	72 %
Largeur - Hauteur - Profondeur	980 - 606 - 380 mm
Bûches	50 cm
Indice I'	0,60
Diamètre buse	150 mm
Poids	125 kg
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	100 - 5 - 100 cm

Plan

