

Poêles à bois Orbe

Poêle à bois contemporain Orbe, porte en fonte et grande vitre courbe.



Grande vitre donnant une vue exceptionnelle sur le jeu des flammes, poignée quasi invisible, système vitre propre, une seule manette de réglage d'air. Existe en version avec la régulation automatique DG Smart Assist (voir vidéo ci dessous).

**Eco Design***flamme*
VERTELe label
du chauffage au bois**Description**

- Poêle en acier couleur anthracite
- Porte en fonte
- Raccordement arrivée d'air extérieur par le dessous ou l'arrière dans le bûcher
- Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite
- Corps du poêle en acier double parois. Une lame d'air circule entre les 2 parois pour un chauffage par convection naturelle
- Existe aussi avec la régulation automatique DG Smart Assist avec avertisseur de recharge (voir vidéo de présentation).

En savoir plus...

[FF-ORBE.mp4](#)

Données techniques

Puissance nominale	6,50 kW
Rendement	82 %
CO %	0,0800 %
CO mg	952 mg/Nm ³
NOx mg	107 mg/Nm ³
COG mg	30 mg/Nm ³
Poussières (PM)	19 mg/Nm ³
mN - mmin	5.1 g/s
TwN - Twmin	252 °C
PwN - Pwmin	12.5 pa
Caractéristiques générales	
Norme	EN 16510
Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	72 %
Largeur - Hauteur - Profondeur	480 - 1052 - 480 mm
Bûches	33 cm
Indice I'	0,50
Diamètre buse	150 mm
Poids	125 kg
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	10 - 40 - 110 cm

Plan

