

Poêle à bois 64 CB - laqué anthracite

Poêle à bois robuste de forte puissance, tout en fonte, permettant le fonctionnement en feu continu



Appareil tout en fonte, porte de chargement latérale, grand tiroir à cendre avec porte indépendante, système vitre propre par rideau d'air. Plage d'utilisation de 3 à 11 kW

**Eco Design****Description**

- Intérieur fonte et vermiculite
- Raccordement des fumées par le dessus ou par l'arrière
- Poignée amovible
- Bouclier à l'arrière du poêle protégeant votre mur de la chaleur et de la décoloration
- Raccordement à l'air extérieur possible grâce au kit de raccordement disponible en option
- En allure réduite, le poêle 64CB a une autonomie supérieure à 10h. Ainsi vous pouvez profiter d'un chauffage confortable et économique pendant toute la nuit. Le matin, rechargez le poêle sur les braises encore présentes, le feu reprend sans aucune autre opération.

La chambre de combustion du modèle 64 CB accepte des bûches de 50 cm au maximum. Il faut donc que la coupe soit parfaite. Dans le cas contraire et si vous souhaitez utiliser cette taille de bûche, nous vous recommandons le modèle 78 CB qui accepte des bûches de 60 cm.

Les DRU 64 CB et 78 CB présentent un design à la fois raffiné et robuste. La grande vitre panoramique vous procure une splendide vision des flammes et le système ingénieux de rideau d'air garde la vitre plus longtemps propre. Le dessin du poêle est élégant et sobre, sans charnières apparentes

Données techniques

Puissance nominale	10 kW
Rendement	75 %
CO %	0,1000 %
CO mg	1212 mg/Nm ³
NOx mg	81 mg/Nm ³
COG mg	114 mg/Nm ³
Poussières (PM)	19 mg/Nm ³
mN - mmin	8.7 g/s
TwN - Twmin	322 °C
PwN - Pwmin	12 pa

Caractéristiques générales

Norme	EN 13240
Classe énergétique	A
Efficacité énergétique saisonnière	65 %
Largeur - Hauteur - Profondeur	650 - 750 - 565 mm
Bûches	33 cm
Indice I'	0,50
Diamètre buse	150 mm
Poids	190 kg
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	40 - 40 - 100 cm

Plan

