

Poêle à bois Aste 5

Poêle à bois Aste 5, poignée amovible, dimensions réduites, puissance nominale d'utilisation de 5 kW



Kit de raccordement direct à l'air extérieur en option, porte en fonte, corps en acier.

**Eco Design****Description**

- Poêle en acier couleur anthracite avec porte en fonte.
- Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite.
- Petite taille pour une intégration dans de petits espaces.
- Option bouclier thermique arrière (réduit à 15 cm la distance de sécurité avec un conduit isolé).
- Bûches de 33 cm.
- Poignée amovible.
- Buse des fumées diamètre 125 femelle.

En savoir plus...

[DG_Soren_Video.mp4](#)

Données techniques

Puissance nominale

5 kW

Rendement	82 %
CO %	0,0900 %
CO mg	1125 mg/Nm ³
NOx mg	78 mg/Nm ³
COG mg	62 mg/Nm ³
Poussières (PM)	8 mg/Nm ³
mN - mmin	3.9 g/s
TwN - Twmin	273 °C
PwN - Pwmin	13 pa

Caractéristiques générales

Norme	EN 16510
Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	72 %
Largeur - Hauteur - Profondeur	450 - 570 - 380 mm
Bûches	33 cm
Indice I'	0,30
Diamètre buse	125 mm
Poids	90 kg
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	40 - 50 - 110 cm

Plan

