

Poêle à bois Folke

Poêle à bois Folke pour bûches de 33cm, corps en acier et porte en fonte avec réserve de bois sous le foyer



Trois faces vitrées pour une grande vision du feu, vitres des cotés traités infra-rouge pour de meilleures performances. Réglage d'air avec une manette unique pour des flammes faciles à contrôler.

**Eco Design***flamme*
VERTELe label
du chauffage au bois**Description**

- Poêle en acier couleur anthracite avec porte en fonte
- Vitres pyrolyse sur les côtés, augmentent la température de combustion et les performances, contribuent à garder les vitres propres
- Combustion haute température sur sole pleine
- Isolation chambre de combustion en vermiculite
- Bûches de 33 cm
- Option bouclier thermique arrière pour réduire la distance de sécurité à 10 cm (avec conduit de fumées isolé).
- Boitier de raccordement à l'air extérieur en option.

Données techniques

Puissance nominale	7,30 kW
Rendement	77 %
CO %	0,0600 %
CO mg	762 mg/Nm ³
NOx mg	135 mg/Nm ³

COG mg	54 mg/Nm ³
Poussières (PM)	15 mg/Nm ³
mN - mmin	6.2 g/s
TwN - Twmin	304 °C
PwN - Pwmin	12 pa

Caractéristiques générales

Norme	EN 16510
Classe énergétique	A
Efficacité énergétique saisonnière	67 %
Largeur - Hauteur - Profondeur	476 - 1000 - 410 mm
Bûches	33 cm
Indice I'	0,30
Diamètre buse	150 mm
Poids	120 kg
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	40 - 70 - 120 cm

Plan

