

**Poêle à bois Jannik Médium Low**

Poêle à bûche Jannik Médium Low, petite puissance, laqué anthracite.



 **Dik Geurts**

Petite puissance adapté aux petits espaces, ou aux espaces très isolés. Système vitre propre, une seule manette de réglage d'air pour des flammes faciles à contrôler.



**Eco Design**

**Description**

- Poêle en acier couleur anthracite.
- Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite moulée.
- Corps du poêle en acier double parois. Une lame d'air circule entre les 2 parois pour un chauffage par convection naturelle.
- Buse des fumées diamètre 125 femelle.
- Kit de raccordement direct à l'air extérieur en option.

**Données techniques**

<b>Puissance nominale</b>	<b>4,90 kW</b>
Rendement	82 %
CO %	0,1000 %
CO mg	1250 mg/Nm <sup>3</sup>

NOx mg	160 mg/Nm <sup>3</sup>
COG mg	70 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	30 mg/Nm <sup>3</sup>
mN - mmin	3.9 g/s
TwN - Twmin	328 °C
PwN - Pwmin	12 pa

### Caractéristiques générales

Norme	EN 16510
Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	72 %
Largeur - Hauteur - Profondeur	550 - 680 - 375 mm
Bûches	33 cm
Diamètre buse	125 mm
Poids	100 kg
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	33 - 40 - 90 cm

---

### Plan

