

Poêle à bois Mesa - porte verre sérigraphié

Poêle à bois Mesa noir mat ou gris acier, porte acier ou verre sérigraphié sur modèle noir, porte de bûcher en option, habillage au choix



Système vitre propre, double combustion, foyer doublé en thermo-béton blanc, pare flamme en vermiculite, système de fermeture à 2 points, poignée froide.

**Eco Design**

Le label
du chauffage au bois

Description

- Corps du poêle en acier soudé (soudures de qualité réalisées manuellement)
- Poignée froide (métal non conducteur de la chaleur)
- Réglages d'air primaire et secondaire séparés et en Inox
- Air secondaire préchauffé et amené en rideau devant la vitre (système vitre propre)
- Rampe d'injecteurs d'air tertiaire préchauffé à l'arrière (double combustion)
- Atre en Thermo-béton blanc (très résistant)
- Système de fermeture de la porte à 2 points (étanchéité parfaite)
- Cendrier grande capacité sous la grille en fonte
- Raccordement conduit de fumée en vertical ou horizontal
- Raccordement diamètre 100 mm pour prise d'air extérieur

En savoir plus...

Couleur du corps : noir mat ou gris acier

Type de porte : en acier laqué ou en verre sérigraphié noir (uniquement sur modèle noir)

Habillage des côtés parmi 4 choix possibles, acier gris, acier noir, pierre ollaire, pierre crème :



Vous pouvez aussi ajouter en option une porte de bûcher en acier et une plaque supérieure en pierre ou céramique.

Données techniques

Puissance nominale	7 kW
Rendement	80 %
CO %	0,0800 %
CO mg	1000 mg/Nm ³
NOx mg	96 mg/Nm ³
COG mg	71 mg/Nm ³
Poussières (PM)	22 mg/Nm ³
mN - mmin	5.6 g/s
TwN - Twmin	261 °C
PwN - Pwmin	12 pa
Caractéristiques générales	
Norme	EN 16510
Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	70 %
Largeur - Hauteur - Profondeur	598 - 1089 - 437 mm
Bûches	33 cm
Indice I'	0,40
Diamètre buse	150 mm
Poids	150 kg
Combustible	Bûches
Charge maximum de combustible	3 Kg
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	18 - 42 - 115 cm

Plan

