

Poêle à bois Modivar 5 - Plateau flottant

Poêle à bois Modivar sur plateau flottant, puissance nominale d'utilisation de 5 kW



Grande vitre donnant une vue exceptionnelle sur le jeu des flammes, système vitre propre, une seule manette de réglage d'air pour des flammes faciles à contrôler.

**Eco Design**

Le label
du chauffage au bois

Description

- Poêle en acier couleur anthracite.
- Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite moulée.
- Corps du poêle en acier double parois. Une lame d'air circule entre les 2 parois pour un chauffage par convection naturelle.
- Existe en modèle nu.
- Les dimensions données sont celles du poêle nu, elles varient suivant la finition choisie.
- Plusieurs options de support disponibles : bûcher droit ou d'angle, plateau droit largeur 1.50 m (possible sur mesure de 0.60 à 2.20 m), ou sur plateau flottant largeur 1.20 m.
- Buse des fumées diamètre 125 femelle.

En savoir plus...

[DG_Modivar5_BucherDangle_Video.mp4](#)

Données techniques

Puissance nominale	5 kW
Rendement	82 %

CO %	0,0900 %
CO mg	1125 mg/Nm ³
NOx mg	78 mg/Nm ³
COG mg	62 mg/Nm ³
Poussières (PM)	8 mg/Nm ³
mN - mmin	3,9 g/s
TwN - Twmin	327 °C
PwN - Pwmin	13 pa

Caractéristiques générales

Norme	EN 16510
Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	72 %
Largeur - Hauteur - Profondeur	1200 - 857 - 450 mm
Bûches	33 cm
Indice I'	0,30
Diamètre buse	125 mm
Poids	90 kg
Combustible	Bûches
Charge maximum de combustible	1,05 Kg
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	33 - 40 - 90 cm

Plan

