

**Poêle à bois Modivar 5 - sur bûcher droit**

Poêle à bois personnalisable grâce à différents supports. Design moderne et hautes performances.



Grande vitre donnant une vue exceptionnelle sur le jeu des flammes, système vitre propre, une seule manette de réglage d'air pour des flammes faciles à contrôler.

**Eco Design**

Le label  
du chauffage au bois

**Description**

- Poêle en acier couleur anthracite.
- Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite moulée.
- Corps du poêle en acier double parois. Une lame d'air circule entre les 2 parois pour un chauffage par convection naturelle.
- Existe en modèle nu ou sur bûcher droit ou d'angle, ou sur plateau flottant ou plateau droit.
- Les dimensions données sont celles du poêle nu, elles varient suivant la finition choisie.
- Plusieurs options de support disponibles : bûcher droit ou d'angle, plateau droit largeur 1.50 m (possible sur mesure de 0.60 à 2.20 m), ou plateau flottant largeur 1.20 m.
- Buse des fumées diamètre 125 femelle.

**En savoir plus...**

[DG\\_Modivar5\\_BucherDroit\\_Video.mp4](#)

**Données techniques**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Puissance nominale</b> | <b>5 kW</b> |
| Rendement                 | 82 %        |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| CO %            | 0,0900 %                |
| CO mg           | 1125 mg/Nm <sup>3</sup> |
| NOx mg          | 78 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| COG mg          | 62 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Poussières (PM) | 8 mg/Nm <sup>3</sup>    |
| mN - mmin       | 3,9 g/s                 |
| TwN - Twmin     | 327 °C                  |
| PwN - Pwmin     | 13 pa                   |

### Caractéristiques générales

|   |                     |
|---|---------------------|
| Norme   | EN 16510            |
| Classe énergétique  | A+                  |
| Efficacité énergétique saisonnière  | 72 %                |
| Largeur - Hauteur - Profondeur  | 450 - 1000 - 370 mm |
| Bûches  | 33 cm               |
| Indice I'   | 0,30                |
| Diamètre buse   | 125 mm              |
| Poids   | 90 kg               |
| Combustible   | Bûches              |
| Charge maximum de combustible   | 1,05 Kg             |
| Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés -<br>Devant | 33 - 40 - 90 cm     |

---

### Plan

