

Poêle à bois Orka

Poêle à bois Fonte Flamme Orka noir mat, corps rond en acier, porte de bûcher,



Système vitre propre, double combustion, foyer en thermo-béton blanc, pare flamme en vermiculite, fermeture de la porte à 2 points, poignée froide, vitre panoramique large et courbe.

**Eco Design**

Le label
du chauffage au bois

Description

- Corps du poêle rond en acier soudé (soudures de qualité réalisées manuellement)
- Poignée froide
- Réglages d'air primaire et secondaire séparés
- Air secondaire préchauffé et amené en rideau devant la vitre (système vitre propre)
- Rampe d'injecteurs d'air tertiaire préchauffé à l'arrière (double combustion)
- Âtre en Thermo-béton blanc (très résistant)
- Hautes performances énergétiques et environnementales
- Système de fermeture de la porte à 2 points (étanchéité parfaite)
- Cendrier type tiroir
- Grande vitre haute et courbe
- Raccordement conduit de fumée en vertical ou horizontal
- Raccordement diamètre 100 mm pour prise d'air extérieur avec adaptateur
- Porte de bûcher incluse

Données techniques

| Puissance nominale | 7 kW |
|---|-------------------------|
| Rendement | 82 % |
| CO % | 0,0800 % |
| CO mg | 1000 mg/Nm ³ |
| NOx mg | 107 mg/Nm ³ |
| COG mg | 98 mg/Nm ³ |
| Poussières (PM) | 26 mg/Nm ³ |
| mN - mmin | 7 g/s |
| TwN - Twmin | 213 °C |
| PwN - Pwmin | 12 pa |
| Caractéristiques générales | |
| Norme | EN 16510 |
| Classe énergétique | A+ |
| Efficacité énergétique saisonnière | 72 % |
| Largeur - Hauteur - Profondeur | 530 - 1110 - 530 mm |
| Bûches | 33 cm |
| Indice I' | 0,30 |
| Diamètre buse | 150 mm |
| Poids | 110 kg |
| Combustible | Bûches |
| Charge maximum de combustible | 2,50 Kg |
| Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant | 18 - 52 - 115 cm |

Plan

